

Adaptér 25GbE se dvěma porty

E25G30-F2



Síťový adaptér 25GbE SFP28 se dvěma porty pro moderní podnikové sítě

Pomocí síťového adaptéru E25G30-F2 25GbE se dvěma porty¹ můžete plynule integrovat kompatibilní systémy Synology do sítí 25GbE a využít tak jejich plný potenciál.

Klíčové vlastnosti

- **Velká šířka pásma**
Dva porty 25GbE podporují vysoce výkonné aplikace úložiště
- **Flexibilní možnosti SFP28**
Podpora vysílačů/přijímačů SR a LR a možností DAC¹
- **Podpora funkce Link Aggregation**
Podpora vyšší souběžné propustnosti, přepnutí portů při selhání a vyrovnávání zátěže
- **Určeno pro Synology**
Navrženo speciálně pro používání se systémy Synology
- **Záruka**
Delší ochrana prostřednictvím pětileté omezené záruky Synology²

Připojení s vysokým výkonem

Rozšiřte svoje možnosti připojení pomocí adaptéru E25G30-F2, který podporuje nejen vysílače/přijímače SR a LR, ale také alternativy DAC. Dva porty 25GbE SFP28 efektivně eliminují omezení šířky pásma a zpětná kompatibilita se zařízeními 10GbE SFP+ snižuje náklady na implementaci. Technologie snižování zatížení procesoru CPU minimalizují režii síťového přenosu na procesoru hostitelského systému a umožňují tak zvýšit výkon.

Technické údaje

Hardware

Rozhraní sběrnice hostitele	PCIe 3.0 ×8
Výška držáku	Nízký profil a plná výška
Rozměry (V x Š x H)	68,9 × 168 × 17,3 mm
Provozní prostředí	<ul style="list-style-type: none">• Teplota: 0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)• Relativní vlhkost: 8% až 80% RV
Prostředí při skladování	<ul style="list-style-type: none">• Teplota: -20 °C až 60 °C (-5 °F až 140 °F)• Relativní vlhkost: 5% až 95% RV
Záruka	5 roky ²

Sít

10 Gb/s / 1 Gb/s	<ul style="list-style-type: none">• Ethernet IEEE 802.3ae 10 Gb/s• Ethernet IEEE 802.3by 25 Gb/s• IEEE 802.3ad Link Aggregation
Konektor	SFP28
Přenosová rychlost ³	25 Gb/s / 10 Gb/s
Síťový provozní režim	Plně duplexní
Podporované funkce	<ul style="list-style-type: none">• Podpora Jumbo Frame 1,5 až 9 kB• Snižování zátěže kontrolního součtu TCP/UDP• Large Receive Offload (LRO)• Generic Segmentation Offload (GSO)• TCP Segmentation Offload (TSO)• Receive Side Scaling (RSS)• Transmit Side Scaling (TSS)• SR-IOV

Poznámka: Technické parametry se mohou změnit bez upozornění. Nejaktuálnější informace jsou uvedeny na [stránce specifikací](#) příslušného modelu.

1. Informace o kompatibilitě hardwaru jsou uvedeny v našem [seznamu kompatibilních zařízení](#). Vyžaduje systém DSM 7.1.1-42962 Update 5 nebo novější.
2. Záruční doba začíná datem zakoupení uvedeným na vaší účtence. Další informace se nacházejí na stránce <https://www.synology.com/company/legal/warranty>.
3. Na obou síťových portech musí být nakonfigurovány stejné rychlosti propojení, protože smíšené rychlosti propojení nejsou podporovány.

SYNOLOGY INC.

© 2023, Synology Inc. Všechna práva vyhrazena. Synology a logo Synology jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Synology Inc. Ostatní uvedené názvy produktů a společností mohou být ochrannými známkami příslušných společností. Společnost Synology může kdykoli a bez upozornění provést změny parametrů a popisu produktů.

E25G30F2-2023-CSY-REV000