

DiskStation

DS918+



Synology DiskStation DS918+ 是一款专为中小型企业和 IT 爱好者设计的 4 槽式 NAS。DS918+ 配备新款 四核处理器,可提供出色的性能和数据加密加速以及 4K 高清源内容的实时转码。Synology DS918+ 享有 Synology 的 3 年有限保修服务。 1

高速可扩展存储服务器

Synology DS918+是一种 4 槽式网络连接存储解决方案,配备**四核**处理器和 4GB DDR3L 内存(可扩展到 8GB)。在启用 Link Aggregation 时,DS918+可提供良好的连续通量性能,读取速度可达每秒 226 MB 以上,写入速度可达每秒 222 MB 以上。通过 AES-NI 硬件加速加密,DS918+可提供加密的数据通量:读取速度可达每秒 225 MB 以上,写入速度可达每秒 221 MB 以上。DS918+新近支持 M.2 NVMe 2280 SSD,无需占用内部硬盘插槽即而可创建快速系统缓存。

DS918+连接到一台 Synology $\mathbf{DX517}^3$ 扩充设备时,可以支持多达 9 个硬盘。可以根据企业需求轻松扩展存储容量。

Btrfs:下一代存储效率

DS918+引进了 Btrfs 文件系统,采用了更先进的存储技术以满足现代企业的管理需求。

- **内置数据完整性检查**通过数据和元数据总和检查,来检测数据和文件系统的损毁并提高整体稳定性。
- **灵活的共享文件夹/用户配额系统**可提供对所有用户帐户和共享文件夹的全面配额控制能力。
- 先进快照技术及自定义的备份计划可在至少 5 分钟间隔拍摄快照,制作一个共享文件夹的备份,每个共享文件夹至多可达 1,024 个备份而无需占用巨大的存储空间和系统资源。
- **文件或文件夹层级数据还原**极大地方便了那些希望仅恢复特定文件或文件夹的用户,节约了他们的时间。
- 文件自我修复: Btrfs 文件系统可通过镜像元数据自动检测损坏的文件,并使用支持的 RAID 存储空间 (包括 RAID1、5、6 和 10)恢复损坏的数据。

亮点

- 功能强大且可扩展的 4 槽式 NAS · 适 用干成长型企业
- 加密的连续通量:读取速度可达每秒 225 MB 以上·写入速度可达每秒 221 MB 以上²
- · 四核处理器与 AES-NI 硬件加密引擎
- 4GB DDR3L 内存 · 可扩展到 8GB
- 专用 M.2 NVMe SSD 插槽,支持系统 缓存
- 支持双 1GbE 局域网及故障转移和 Link Aggregation
- 通过 Synology DX517 可扩充到多达 9 个硬盘 3
- 先进 Btrfs 文件系统提供 65,000 个整个系统快照和每个共享文件夹 1,024个快照
- . 动态双通道 H.265/H.264 4K 视频转码 ⁴

全面的商业应用程序

DS918+ 配备创新型 Synology **DiskStation Manager (DSM)** 操作系统,可提供专为小型或成长型企业设计的全套应用程序和功能:

- Windows® AD 和 LDAP 可轻松地融入现有的企业目录服务,无需重新创建用户帐户。
- 通过支持 **Windows ACL** · 可提供精密的访问控制和高效的权限设置 · 使 DS918+ 能够无缝融入当前基础设施。
- 互联网文件访问通过加密的 FTP 服务器以及网页界面文件资源管理器 Synology File Station 得以简化。支持 HTTPS、防火墙及 IP 自动封锁等功能,可确保互联网上的文件共享受到高规格安全等级的保护。
- **应用程序权限**可根据各个人帐户、用户群组或 IP 地址控制对应用程序和套件的访问。
- MailPlus 可让贵企业建立安全、可靠、专用型邮件服务器,并为员工提供先进的邮件收发客户端。
- 强大的**协作套件**集成 Synology **Office**、**Calendar** 及 **Chat** · 确保安全有效的保密 通信 · 使贵组织能够轻松管理和控制相关内容。

虚拟化解决方案

Synology 的 Virtual Machine Manager 提供了大量的可能,允许您设置和运行各种虚拟机,包括 Windows、Linux 和 Virtual DSM。您还可以在沙盒环境中测试软件的新版本,隔离客户的机器,以及提高 DS918+ 的灵活性,同时降低硬件部署和维护成本。

Synology iSCSI 存储全面支持大多数虚拟化解决方案,可借助直观的管理界面提升工作效率。VMware vSphere™ 6.5 与 VAAI 的整合有助于分流存储操作和优化计算效率。Windows 卸载数据传输 (Offloaded Data Transfer,ODX)可大幅提升数据传输及迁移速率,支持 OpenStack Cinder 则可将您的 Synology NAS 转换为一个块类存储组件。

4K 高清多媒体库

Synology DiskStation DS918+可同时对多达 2 个通道的 H.264/H.265 4K 视频进行实时转码,支持新的多媒体格式和内容。利用 Video Station,您可通过综合的媒体信息来整理个人数字视频库,观看 4K 高清电影和影片。Photo Station 设计直观,您能够轻松地将照片按自定义的类别、智能相册及博客文章进行分类整理,只需点击几下即可将文件链接分享到社交网站。Audio Station 内置了网络广播电台功能且支持无损音频格式,可通过 DLNA 和 AirPlay® 兼容设备播放音乐。



Synology 协作套件


该私有云解决方案既强大,又安全,可用于企业协作及管理,能提供直观有效的管理洗项。




Virtual Machine Manager

Virtual Machine Manager 可执行各种虚拟化解决方案,使您能够管理 DS918+上的多个虚拟机,包括 Windows、Linux 以及 Virtual DSM。

前面板



后面板



1	状态指示灯	2	硬盘状态指示灯	3	硬盘托盘锁	4	USB 3.0 端口
5	电源按钮和指示灯	6	硬盘托盘	7	1GbE RJ-45 端□	8	重置按钮
9	eSATA 端口	10	电源端口	11	风扇	12	Kensington 安全插槽
13	USB 3.0 端口	14	M.2 NVMe SSD 插槽(底部)				

技术规格

硬件

CPU	Intel Celeron J3455 四核处理器·脉冲频率可从 1.5GHz 达到 2.3GHz					
硬件加密引擎	是 (AES-NI)					
硬件转码引擎	 支持的编解码器: H.264 (AVC)、H.265 (HEVC)、MPEG-2、VC-1 分辨率上限: 4K (4096 x 2160) 每秒帧数 (FPS) 上限: 30 					
内存	4 GB DDR3L SO-DIMM(可扩充到 8 GB)					
兼容硬盘类型	4 x 3.5 英寸或 2.5 英寸 SATA SSD/HDD(不含硬盘)2 x M.2 NVMe 2280 SSD(不含硬盘)					
外接端口	• 2 x USB 3.0 端口 • 1 x eSATA 端口					
尺寸(高x宽x深)	166 x 199 x 223 毫米					
重量	2.28 千克					
局域网	2 x 1GbE (RJ-45)					
网络唤醒 (Wake on LAN/WAN)	是					
定时开/关机	是					
系统风扇	2 (92 x 92 x 25 毫米)					
交流电输入电压	100V 至 240V 交流电					
电流频率	50/60Hz、单相					
工作温度	5°C至40°C(40°F至104°F)					
存储温度	-20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F)					
相对湿度	5% 至 95% RH					
工作高度上限	5,000 米 (16,400 英尺)					

常规 DSM 规格

网络协议	SMB · AFP · NFS · FTP · WebDAV · CalDAV · iSCSI · Telnet · SSH · SNMP · VPN(PPTP · OpenVPN ™ · L2TP)
文件系统	・内部:Btrfs、ext4 ・外部:Btrfs、ext4、ext3、FAT、NTFS、HFS+、exFAT⁵
支持的 RAID 类型	Synology Hybrid RAID (SHR) \ Basic \ JBOD \ RAID 0 \ RAID 1 \ RAID 5 \ RAID 6 \ RAID 10
存储空间管理	 内部存储空间上限:512 iSCSI Target 数量上限:32 iSCSI LUN 数量上限:256 支持 iSCSI LUN 克隆/快照
SSD 缓存	SSD读写缓存支持
文件共享功能	 本地用户帐户数量上限:2,048 本地群组数量上限:256 共享文件夹数量上限:512 SMB/NFS/AFP/FTP 并发连接数量上限:1,000
权限	Windows 访问控制列表 (ACL)、应用程序权限
目录服务	Windows [®] AD 集成:域用户可通过 SMB/NFS/AFP/FTP/File Station 登录·LDAP 集成
虚拟化	VMware vSphere® 6.5 、 Microsoft Hyper-V® 、 Citrix® 、 OpenStack®
安全性	防火墙、加密共享文件夹、SMB 加密、通过 SSL/TLS 的 FTP、SFTP、通过 SSH 的 rsync、登录自动封锁、Let's Encrypt 支持、HTTPS(可自定义加密套件)
支持的客户端	Windows 7 和 10、Mac OS X [®] 10.11 或以上版本
支持的浏览器	Chrome®、Firefox®、Internet Explorer® 10 及以上版本、Safari® 10 及以上版本;Safari(iOS 10 及以上版本)、Chrome(Android™ 6.0 及以上版本)
界面语言	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文
套件和应用程序	
File Station	虚拟硬盘、远程文件夹、Windows ACL Editor、压缩/解压缩归档文件、特定用户或群组的带宽控制、创建共享链接、传输日志
FTP 服务器	TCP 连接带宽控制、自定义 FTP 被动端口范围、匿名 FTP、FTP SSL/TLS 和 SFTP 协议、支持 TFTP 和 PXE 网络启动、传输日志
Universal Search	提供应用程序和文件的全局搜索功能
Hyper Backup	支持本地备份、网络备份以及将数据备份到公有云
Active Backup for Server	无需安装客户端·可集中处理 Windows 和 Linux 服务器的数据备份
备份工具	DSM 配置备份、macOS Time Machine 支持、Cloud Station Backup 共享文件夹同步 - 任务数量上限:8
Cloud Station 套件	通过在 Windows、Mac、Linux、Android和 iOS 设备上安装客户端实用程序,可在多个平台之间同步数据,同时保留多达 32 个历史版本的文件 同时传输文件数量上限:1,000
Cloud Sync	与公有云存储供应商的单向或双向同步,这些供应商包括 Amazon Drive、Amazon S3 兼容存储、百度云、Box、Dropbox、Google Cloud Storage、Google Drive、hubiC、MegaDisk、Microsoft OneDrive、OpenStack Swift 兼容存储、WebDAV 服务器、Yandex Disk
Surveillance Station	网络摄像机数量上限:40(总计 1,200 FPS·720p·H.264)(包括两个免费的摄像机许可证;如有更多摄像机·需要购买额外许可证
Virtual Machine Manager	在 Synology NAS 上部署和运行各种虚拟机,包括 Windows、Linux 或 Virtual DSM
High Availability Manager	通过将两台相同的 NAS 设置成一个高可用性集群来减少服务停机时间
Snapshot Replication	 复制数量上限:64 共享文件夹快照数量上限:1,024 系统快照数量上限:65,536
Synology Directory Server	灵活且兼具成本效益的域控制器解决方案
VPN Server	连接数量上限:20.支持的 VPN 协议:PPTP、OpenVPN™、L2TP/IPSec
MailPlus Server	安全、可靠、专用型邮件解决方案,采用高可用性、负载平衡、安全和过滤设计(包括 5 个免费邮件帐户许可证,如需更多帐户,需购买额外许可证)
MailPlus	MailPlus Server 的直观网络邮件界面;可自定义的邮件标签、过滤器和用户界面
协作工具	 Chat 用户数量上限:1,500 Office 用户数量上限:200 · 同时编辑用户数量上限:80 Calendar:支持 CalDAV · 可通过移动设备访问
Note Station	采用富文本便签组织格式和版本控制、加密、共享、媒体嵌入和附件功能
存储空间分析器	存储空间和配额使用率、文件总大小、基于过去使用情况的存储空间使用率及趋势状况、共享文件夹大小、修改频率较大/较多/较少的文件
Antivirus Essential	完整系统扫描、计划扫描、自定义白名单、自动更新病毒定义

Download Station	支持的下载协议:BT、HTTP、FTP、NZB、eMule、Thunder、FlashGet、QQDL 同时下载任务数量上限:80
Web Station	虚拟主机(多达 30 个网站)、PHP/MariaDB [®] 、支持第三方应用程序
其他套件	套件中心上提供 Video Station、Photo Station、Audio Station、DNS Server、RADIUS Server、iTunes® Server、日志中心、其他第三方套件
iOS/Android™ 应用程序	DS audio, DS cam, DS cloud, DS file, 群晖管家, DS get, DS note, DS photo, DS video, MailPlus
Windows Phone® 应用程序	DS audio, DS file, 群晖管家, DS get, DS photo, DS video
环境与包装	
环境安全	符合 RoHS 标准
套件内容	 DS918+ 主机 x 1 快速安装指南 x 1 配件包 x 1 交流电源适配器 x 1 RJ-45 网线 x 2
选配附件	 D3NS1866L-4G 扩充设备 DX517 VisualStation VS360HD、VS960HD 监控设备许可证套件 MailPlus 许可证套件
保修期	3 年 ¹

^{*}型号规格如有变更,恕不另行通知。欲了解新的信息,请访问 www.synology.com。

- 1. 通过延长保修 Plus 或延长保修可以附加服务的形式提供多达 5 年的保修,这两种为期 2 年的延长保修附加服务在选定地区提供。查看延长保修 EW201 或延长保修 Plus 的可用情况。Synology 认证翻新产品可能适用不同的条款和条件。有关详细信息,请查看相应的产品规格页面,或访问 https://www.synology.com/company/legal/warranty 以了解更多信息。

- 以] 解史多信感。 2. 性能数据可能根据环境、使用情况和配置而有所不同。 3. DS918+ 支持一台 Synology DX517·需另行购买。 4. DS918+ 可将 4K 视频转码至 1080p 或更低。支持的并发视频转码通道数量上限可能取决于视频编解码器、分辨率、比特率和 FPS。
- 5. exFAT Access 需从套件中心另行购买。

SYNOLOGY INC.

Synology 致力于充分发挥新技术的优势,带给企业和家庭用户性能可靠且经济实惠的方法来集中存储数据、简化数据备份、跨平台共享和同步文件、以及随时随地访问数据。Synology 旨在提供具前瞻性功能的产品和更好的客户服务。

版权所有© 2019, Synology Inc. 保留所有权利。Synology 及 Synology 标志是 Synology Inc. 的商标或注册商标。此处提及的其他产品和公司名称可能是各自相应公司的商标。Synology 可随时修改产品规格与说明,恕不另行通知。

DS918+-2019-CHS-REV008

总部

台湾新北市 220 板桥区远东路 1 号 9 楼 Synology Inc. 电话:+886 2 2955 1814 传真:+886 2 2955 1884

China

Synology Shanghai 200070, Room 201, No. 511 Tianmu W. Rd., Jingan Dist. Shanghai, China

United Kingdom

Synology UK Ltd.

Unit 5 Danbury Court, Linford Wood, Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

France

Synology France SARL 102 Terrasse Boieldieu (TOUR W) 92800 Puteaux, France Tel: +33 147 176288

Germany

Synology GmbH Grafenberger Allee 295 40237 Düsseldorf, Deutschland Tel: +49 211 9666 9666

North & South America

Synology America Corp. 3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue, WA98006, USA Tel: +1 425 818 1587

Japan

Synology Japan Co., Ltd 4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0031, Japan