



VisualStation VS360HD

Synology® VisualStation VS360HD er en kompakt, robust og højtydende overvågningspartner. Den understøtter visning af videofeeds fra op til 36 netværkskameraer på et netværk, når hvert kamera er konfigureret ved 720p/10FPS og dobbelt fuld HD spejlet visningsoutput via HDMI og VGA. Det er også muligt at understøtte op til 5 megapixel opløsning med mindre BPS eller færre kanaler.

Højdepunkter

- Ultrakompakt design på størrelse med håndfladen
- Direkte visnings- og afspilningsløsning uden computer
- HDMI/VGA dobbelt fuldt HD-output
- 36-kanaler samtidig HD-direkte visning
- Industrielt varmemodstandsniveau fra -10° C til 50° C (14° F til 122° F)
- Blæserløst energieffektivt design
- VESA-kompatibelt sæt til montering bag ved skærme medfølger
- Fungerer med Surveillance Station 7 og senere

Direkte visning og afspilning af dine valg

Synology VS360HD gør det nemt med visning og afspilning af overvågning. Når den er parret med en Synology NAS, der kører **Surveillance Station 7** eller senere, giver VS360HD **fuld HD HDMI og VGA samtidigt spejlet direkte visningsoutput** for op til **36 netværkskameraer** konfigureret ved 720p/10FPS. Det er også muligt at understøtte op til 5 megapixel opløsning med mindre BPS eller færre kanaler. Uden at skulle bruge en dyr computer er VS360HD en kraftig all-in-one-løsning til overvågning af direkte feeds, gennemgang af gemte videoer eller optagelse af skærmbilleder og lagring af dem til et eksternt USB-drev.

Let anvendeligt interface og USB-kompatibilitet

Takket være de fleksible funktioner i **Surveillance Station** passer VS360HD til både begyndere og avancerede brugere. Det intuitive interface sikrer nem adgang til de mest almindelige funktioner, f.eks. **Direkte visning**, **Tidslinje** og **Optagelsesliste**, så du kan gå gennem optagelser og eksportere klip eller snapshots af høj kvalitet til et eksternt USB-drev. Med **USB 3.0-porten** kan brugere oprette forbindelse til et USB-drev på VS360HD og reducere den tid, det tager at downloade videooptagelser fra Synology NAS til et USB-drev.

Med i alt **tre USB-porte** på VS360HD kan brugere også have en mus, et tastatur eller en joystick til nemt at arbejde med bestemte IP-kameraer med PTZ (Panorer-Hæld-Zoom)-kontrol. Med at par museklik kan nyttige vinkler gemmes og grupperes til at danne "patrulje"cykluser, mens optimerede direkte visningslayouts kan tilpasses fuldt ud med træk-og-slip.



Videoovervågning gjort nemt med VS360HD

Par VS360HD med en Synology NAS-server for at få computerfri overvågning af op til 36 kameraer samtidig og op til to spejlede visningsoutput.



VESA-monteringskompatibel

VS360HD kan monteres bag på enhver VESA-kompatibel skærm med det medfølgende VESA-monterings sæt.

VESA-monteringskompatibelt og robust design

Med det medfølgende **VESA-monterings sæt** kan brugere montere VS360HD bag på enhver VESA-kompatibel skærm. Det begrænsede design af VS360HD gemmer den nemt bag ved en skærm, så rod reduceres, og der opnås maks. arbejdsplads. Sammenlignet med en traditionel PC sparer VS360HD ikke alene masser af plads, men forbruger også mindre strøm og har høj robusthed. VS360HD kan modstå temperaturer fra **-10° C til 50° C** (14° F til 122° F), så du skal ikke bekymre dig om overophedning ved installation af VS360HD bag på skærm i hårde miljøer.

24/7 sikkerheds løsning til alle

Synology Surveillance Station har et centraliseret interface til styring og overvågning af IP-kameraer i butikken, på kontoret eller hjemme. Ud over den intuitive konfiguration og problemfri brugeroplevelse indeholder Surveillance Station et optimeret direkte visningspanel med skærmoperation, smart analyseværktøj, f.eks. bevægelsesregistrering og et varslingsystem, der sender øjeblikkelige underretninger via **DS cam**, sms og e-mail, når der registreres mistænkelige adfærd. Ved paring med VS360HD kan butiks- og virksomhedsejere sikre større sikkerhed ved at placere VS360HD i områder med højere risiko, f.eks. i receptionen eller kassen, mens optagelsesserveren kan opbevares i et lukket skab eller et dedikeret serverrum.

Energieffektiv på størrelse med en tegnebog

Takket være det **blæserfri design** er VS360HD fuldstændig stille og kræver kun **4,76 W** ved drift med 36 kanaler og endnu mindre strømforbrug - ned til kun **3,61 W** ved inaktivitet. VS360HD, som er en computerfri overvågningsløsning, sparer både på udstyr og energi i længden

Alle Synology-produkter procedures med RoHS-kompatible dele og pakkes med genbrugelige pakkematerialer. Synology anerkender sit ansvar som en global borger til hele tiden at arbejde på at reducere miljøpåvirkningen af alle fremstillede produkter.

Forbindelser og knapper



- 1 LED-indikatorer
- 2 Lydininput
- 3 Lydoutput
- 4 Knappen Power
- 5 USB 3.0-port
- 6 Knappen RESET
- 7 USB 2.0-porte
- 8 Strømport
- 9 LAN-port
- 10 VGA-output
- 11 HDMI-output

Tekniske specifikationer

Hardware

USB	USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2
Videououtput	HDMI x 1, VGA x 1 (spejlet visningsoutput)
Understøttet videououtputopløsning	1920 x 1080 (1080p), 60 Hz
Lydinput/-output	3,5 mm stereolydjack x 2 (input/output)
Størrelse (H X B X D)	32 x 130 x 130 mm
Vægt	300 g
LAN	Gigabit x 1
AC-indgangsstrømspænding	100 V til 240 V AC
Strømfrekvens	50 Hz til 60 Hz, enkelt fase
Driftstemperatur	-10° C til 50° C (14° F til 122° F)
Opbevaringstemperatur	-20° C til 60° C (-5° F til 140° F)
Relativ fugtighed	5 % til 95 % RH
Strømforbrug	4,76 W/16,24 BTU/t (36 kanaler), 3,61 W/12,32 BTU/t (inaktiv)
Agenturcertificeringer	EN45545, EN50155, FCC Class B, CE Class B, BSMI Class B

Software

Maks. IP-kamera (licenser kræves)	36 (herunder 2 gratis licens)
I alt BPS (H.264)	360 FPS @ 720p 170 FPS @ 1080p 90 FPS @ 3M 60 FPS @ 5M
Maks. Antal afspilning af optagelse	4
Videokomprimeringsformat	H.264, MPEG4, MJPEG
Lydkodekonvertering	AAC, PCM, G711, G726, AMR
eMap	Ja
Snapshot	Ja (gem til USB-disk)
PTZ	Ja (kun for PTZ-kameraer)
Patrolje	Ja (kun for patroljekameraer)
Logfilfremviser	Ja
Firmware-opgradering	Ja (via USB-disk)

Miljø og emballage

Miljø	RoHS-kompatibel
Pakkens indhold	VS360HD hovedenhed, Hurtig installationsvejledning, AC-strømadapter, RJ-45 LAN-kabel, VESA-filslutningssæt
Garanti	3 år ¹

* Modelspecifikationer kan ændres uden varsel. Der henvises til www.synology.com for at få de seneste oplysninger.

1. Garantiperioden begynder fra købsdatoen som angivet på købskvitteringen. Besøg <https://www.synology.com/company/legal/warranty> for at få flere oplysninger.

SYNOLOGY INC.

Synology er dedikeret til at udnytte de seneste teknologier for at give virksomheder og hjemmebrugere pålidelige og prisbillige måder at centralisere dataoplagring, forenkle backup af data, dele og synkronisere filer på tværs af forskellige platforme og få adgang til data på farten. Synology stiler mod at levere produkter med fremadrettede funktioner og den bedste kundeservice i branchen.

Copyright © 2019, Synology Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Synology, Synology-logoen er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Synology Inc. Andre produkter og firmanavne nævnt heri kan være varemærker for deres respektive firmaer. Synology kan foretage ændringer til specifikationerne og produktbeskrivelserne på ethvert tidspunkt og uden varsel. Trykt i Taiwan.

VS360HD-2019-DAN-REV006

Hovedkvarter

Synology Inc. 9F., No. 1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan Tlf.: +886 2 2955 1814 Fax: +886 2 2955 1884

Kina

Synology Shanghai
200070, Room 201, No. 511 Tianmu W.
Rd., Jingan Dist. Shanghai, China

Frankrig

Synology France SARL
102 Terrasse Boieldieu (TOUR W)
92800 Puteaux, France
Tlf.: +33 147 176288

Nord- og Sydamerika

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue,
WA98006, USA
Tlf.: +1 425 818 1587

Storbritannien

Synology UK Ltd.
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,
Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

Tyskland

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125 40237 Düsseldorf
Deutschland
Tlf.: +49 211 9666 9666

Japan

Synology Japan Co., Ltd
4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku,
Tokyo, 101-0031, Japan