



## VisualStation VS360HD

Synology® VisualStation VS360HD はコンパクトで耐久性に優れた高性能監視コンパニオンです。ネットワーク内に設置された最大 36 台のネットワークカメラが 720p/10FPS で構成されているとき、HDMI と VGA を介してデュアル Full HD ミラー化ディスプレイ出力にそれらから送られるビデオデータを表示します。少ない FPS またはチャンネルで最大 5 メガピクセル解像度をサポートできます。

### 特長

- 超コンパクトなパームサイズ設計
- PC がいないライブビューおよび再生ソリューション
- HDMI/VGA Dual フル HD 出力
- 36 チャンネル同時 HD ライブビュー
- -10°C から 50°C の産業耐熱レベル
- ファンがいないエネルギー効率設計
- モニターの背面に取り付ける VESA 準拠キット付属
- Surveillance Station 7 以上と動作

### ライブビューと再生を自由選択

Synology VS360HD は、簡単に監視モニタリングと再生を行えるようにします。Surveillance Station 7 以上を起動する Synology NAS とペアリングすると、VS360HD は 720p/10FPS で構成された最大 36 台のネットワークカメラに、Full HD HDMI と VGA を同時にミラー化したディスプレイ、ライブビュー出力を行います。少ない FPS またはチャンネルで最大 5 メガピクセル解像度をサポートできます。高額なコンピュータを必要しない VS360HD は、ライブフィードを監視したり、保存している録画データを見たり、スクリーンショットを作成したり、それらを外部の USB ドライブに保存したりできる強力なオール・イン・ワンソリューションです。

### 操作が簡単なインターフェイスと USB 互換

Surveillance Station が提供する多様な機能を生かすことで、VS360HD は初心者の方にも上級者の方にもご満足いただけるソリューションです。操作しやすいインターフェイスからは、ライブビュー、タイムライン、録画リストなど頻繁に利用する機能に簡単にアクセスできますので、録画を参照したり、高品質なビデオクリップやスナップショットを外部の USB ドライブにエクスポートしたりすることが可能です。USB 3.0 ポートを使って VS360HD の USB ドライブに繋ぐと、Synology NAS から USB ドライブにビデオ録画をダウンロードする時間を節約できます。

VS360HD に装備された合計 3 個の USB ポートを活用すると、マウス、キーボード、ジョイスティック等を繋いで、PTZ (パン-チルト-ズーム) 操作を駆使して、特定の IP カメラを簡単に操作することができます。簡単なマウス操作だけで、カメラ角度を保存し、「巡察」サイクルにまとめておくことができます。一方、最適化したライブビューレイアウトもドラッグ・アンド・ドロップ操作で自由にカスタマイズしてください。



### Video Surveillance が VS360HD でより便利に

VS360HD と Synology NAS をペアリングし、最大 36 台のネットワークカメラと 2 つのミラー化したディスプレイ出力で PC がいない監視システムを構築。



### VESA マウント準拠

付属の VESA 取り付けキットを使用することで、VESA 準拠モニタの背面に VS360HD を取り付け可能です。

### VESA マウント準拠、高耐久性

付属の **VESA** 取り付けキットを使用すると、VESA 準拠モニタの背面に VS360HD を取り付けることができます。小型設計の VS360HD は、モニタの背後にきれいに隠れますので、ワークスペースを広く確保することができます。従来の PC と比べて、VS360HD は大量の保存スペースを提供するだけでなく、電力消費量も少なく、耐久性にも非常に優れています。VS360HD は **-10°C** から **50°C** まで産業的熱環境に耐えられるように設計されていますので、モニタの背面や高温になる場所に VS360HD を取り付けても過熱の心配はありません。

### 24/7 セキュリティソリューション

**Synology Surveillance Station** には一元化されたインターフェイスがあり、店舗、オフィス、自宅に設置した IP カメラを効率よく管理、監視できます。直感的かつ簡単に設定ができる使用感に加え、Surveillance Station にはオンスクリーン操作や、モーション検出などのスマート分析ツールなどによりライブビューパネルが最適化されています。また、疑わしい動きが検出されたときには、**DS cam**、SMS、Eメールで即座に通知を送信する通報システムも充実しています。VS360HD とペアリングすると、VS360HD を受付や会計カウンターなどリスクの高いエリアに設置し、メインの記録サーバーはロックされたクローゼットの中や専用のサーバールームに保管することで、店舗や会社の経営者はより一層の安心感を得られます。

### 経済的なエネルギー効率

ファンが要らない設計ですので、VS360HD は全く静かで36本のチャンネルを操作している場合でも **4.76W**、無作動時にはさらに少ない **3.61W** しか電力を消費しません。コンピュータ不要の監視ソリューションとして、VS360HD は長期的に設備と電力に要する費用を削減することができます。

すべての Synology 製品は、RoHS に準拠した部品により生産され、リサイクル可能な梱包材により梱包されています。Synology は地球人としての責任を認識しており、生産する製品が環境に与える影響を最小限に留めるように配慮しています。

## 接続とボタン



- 1 LED インジケータ
- 2 オーディオ入力
- 3 オーディオ出力
- 4 電源ボタン
- 5 USB 3.0 ポート
- 6 RESET ボタン
- 7 USB 2.0 ポート
- 8 電源ポート
- 9 LAN ポート
- 10 VGA 出力
- 11 HDMI 出力

# 技術仕様

## ハードウェア

USB	USB 3.0 x 1、USB 2.0 x 2
ビデオ出力	HDMI x 1、VGA x 1 (ミラー化ディスプレイ出力)
対応するビデオ出力解像度	1920 x 1080 (1080p)、60 Hz
オーディオ入力/出力	3.5 mm ステレオオーディオ端子 x 2 (入出力)
サイズ (H x W x D)	32 x 130 x 130 mm
重量	300 g
LAN	Gigabit x 1
AC 入力電源電圧	100V ~ 240V AC
電源周波数	50Hz から 60Hz、単一位相
動作温度	-10 °C から 50 °C (14 °F から 122 °F)
保管温度	-20 °C から 60 °C (-5 °F から 140 °F)
相対湿度	5% から 95% RH
消費電力	4.76W / 16.24BTU/時 (36 チャンネル)、3.61W / 12.32BTU/時 (無作動)
認定機関の認可	EN45545、EN50155、FCC Class B、CE Class B、BSMI Class B

## ソフトウェア

最大 IP cam 数 (ライセンス必須)	36 (2 本の無償ライセンスが含まれています)
合計 FPS (H.264)	360 FPS @ 720p 170 FPS @ 1080p 90 FPS @ 3M 60 FPS @ 5M
最大再生録画	4
ビデオ圧縮形式	H.264、MPEG4、MJPEG
オーディオコーデック	AAC、PCM、G711、G726、AMR
eMap	あり
スナップショット	あり (USB ディスクへ保存)
PTZ	あり (PTZ カメラ専用)
パトロール	あり (巡視カメラ専用)
ログビューア	あり
ファームウェアのアップグレード	あり (USB ディスク経由)

## 環境とパッケージング

環境	RoHS 準拠
パッケージ内容	VS360HD 本体、クイックインストールガイド、AC 電源アダプタ、RJ-45 LAN ケーブル、VESA 取り付けキット
保証	3年 <sup>1</sup>

\*モデルの仕様は、予告なしに変更されることがあります。最新情報については、[www.synology.com](http://www.synology.com) をご覧ください。

1. 購入レシートに記載の通り保証期間は購入日から開始します。詳細については、<https://www.synology.com/company/legal/warranty> を参照してください。

### SYNOLOGY INC.

Synology は最新技術の利点を全面的に生かし、企業のお客様や個人のお客様に手頃な価格で一元化したデータストレージを提供することで、異なるプラットフォームでもデータのバックアップや共有、同期を可能にし、どこからでもデータにアクセスできるようにします。Synology は他社よりも常に一歩先を行く先進性と、業界で最高のカスタマー サービスを提供することを目標としています。

Copyright © 2019, Synology Inc. 転載禁止。Synology、Synology ロゴは Synology Inc. の商標または登録商標です。ここで記載されるその他の製品および会社名は、各社の商標です。Synology は予告なく仕様および製品説明を変更する場合があります。印刷：台湾。

VS360HD-2019-JPN-REV006

### 本社

Synology Inc. 9F, No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan Tel:+886 2 2955 1814 Fax:+886 2 2955 1884

### 中国

Synology Shanghai  
200070, Room 201, No. 511 Tianmu W. Rd.,  
Jingan Dist. Shanghai, China

### フランス

Synology France SARL  
102 Terrasse Boieldieu (TOUR W)  
92800 Puteaux, France  
電話: +33 147 176288

### 北米 & 南米

Synology America Corp.  
3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue,  
WA98006, USA  
電話: +1 425 818 1587

### 英国

Synology UK Ltd.  
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,  
Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

### ドイツ

Synology GmbH  
Grafenberger Allee 125 40237 Düsseldorf  
Deutschland  
電話: +49 211 9666 9666

### 日本

Synology Japan 株式会社  
〒101-0031 東京都千代田区東神田3-1-2  
ユニソ東神田三丁目ビル 4F