

产品规格



DS620slim

Synology

硬件规格

处理器

处理器型号	Intel Celeron J3355
CPU 数量	1
CPU 核心	2
处理器架构	64位
处理器频率	2.0 (基本频率) / 2.5 (睿频频率) GHz
硬件加密引擎	v

内存

系统内存	2 GB DDR3 non-ECC SODIMM
预安装内存模块	2 GB (2 GB x 1)
内存 插槽总数	2
内存容量上限	6 GB (2 GB + 4 GB)
备注	• Synology 保留根据供应商产品供货情况，更换相同或更高频率内存模块的权利。其兼容性和稳定性都经过相同严格的测试检验，请用户放心使用。 • 请选择 Synology 内存模块以获得更好的兼容性和可靠性。如在内存扩充时使用了非 Synology 内存模块，Synology 将不会提供全面的产品保证或技术支持。

存储

磁盘槽数量

6

硬盘类型 [\(查看所有支持的硬盘\)](#)

- 2.5" SATA HDD
- 2.5" SATA SSD

磁盘热插拔支持*

v

外接端口

RJ-45 1GbE 网络埠

2

USB 3.2 Gen 1 端口

2

外观

大小 (高 X 宽 X 深)

121 mm x 151 mm x 175 mm

重量

1.4 公斤

其他项目	
系统风扇	80 mm x 80 mm x 1 pcs
风扇模式	• 最快模式 • 低温模式 • 静音模式
可更换系统风扇	v
可调整前面板上的 LED 指示灯亮度	v
电源自动恢复	v
噪音值*	20.5 dB(A)
定时开/关机	v
网络唤醒	v
电源供应器 / 变压器	65 瓦特
AC 输入电压	100V to 240V AC
电流频率	50/60 Hz, 单频
电源消耗功率*	34.88 瓦特 (存取) 7.59 瓦特 (硬盘休眠)
英热单位	119.1 BTU/hr (存取) 25.92 BTU/hr (硬盘休眠)
备注	• 功耗是在满载 Western Digital 1TB WD10JFCX 硬盘的情况下测量而得。 • 噪音级别测试环境：满载，WD 1TB WD10JFCX 硬盘处于闲置状态。两个 G.R.A.S.Type 40AE 麦克风，分别架设在距离 Synology NAS 前后各 1 米处。背景噪音：17.2 dB(A)；温度：23.6°C；湿度：58.2%。

温度

工作温度	5°C 至 40°C (40°F 至 104°F)
存储温度	-20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F)
工作湿度	8% 至 80% RH
存储湿度	5% 至 95% RH

认证

- FCC
- CE
- BSMI
- VCCI
- RCM
- EAC

保修

2 年硬件保修

备注	• 保修期从购买收据上注明的购买日期开始。(查看更多内容) • 如果未出示有效的产品购买收据或产品发票，或者存在明显错误或伪造，则所提供产品的保修期应根据 Synology 的内部记录从制造日期开始计算。
----	--

环境

符合 RoHS 标准

包装内容

- 主机 X 1
- 变压器 X 1
- 电源线 X 1
- RJ-45 网络线 X 2
- 快速安装指南 X 1

选购配件

- DDR3 non-ECC SODIMM: [D3NS1866L-4G](#)
 - Enterprise 系列 2.5 英寸 SATA SSD : [SAT5200 系列](#)
-

软件规格

DSM 产品规格

存储空间管理

最大单一储存空间容量*	108 TB
最大存储空间数	64
SSD 读/写缓存 (确定缓存大小)	v
SSD TRIM	v
支持 RAID 磁盘阵列类型	• Synology Hybrid RAID • Basic • JBOD • RAID 0 • RAID 1 • RAID 5 • RAID 6 • RAID 10
RAID 组态迁移	• Basic 至 RAID 1 • Basic 至 RAID 5 • RAID 1 至 RAID 5 • RAID 5 至 RAID 6
可使用较大硬盘扩充存储空间	• Synology Hybrid RAID • RAID 1 • RAID 5 • RAID 6 • RAID 10
新增硬盘扩充存储空间	• Synology Hybrid RAID • JBOD • RAID 5 • RAID 6
Global Hot Spare 支持 RAID 类型	• Synology Hybrid RAID • RAID 1 • RAID 5 • RAID 6 • RAID 10

备注	• 每个内部存储空间（可能由多个硬盘组成）可扩充到多达 108TB。 • 实际存储池和存储空间大小上限取决于使用的硬盘大小、可用硬盘插槽数量和 RAID 配置。 • 每个存储空间的可用容量低于存储空间大小上限，实际取决于文件系统和存储的系统元数据量。
----	---

文件系统	
内部磁盘	• Btrfs • ext4
外接磁盘	• Btrfs • ext4 • ext3 • FAT32 • NTFS • HFS+ • exFAT

文件服务

文件协议	• SMB • AFP • NFS • FTP • WebDAV • Rsync
基于 FSCT 的 SMB 联机数量上限	5
Windows 访问控制列表 (ACL) 整合	v
NFS Kerberos 认证	v
备注	• 此型号的联机数是装满 Synology SATA SSD 并使用所有内建网络端口测试而得 • 可扩展内存的机种是以安装至支持容量上限进行测试。 • 使用 Microsoft 文件服务器容量工具 (FSCT) 版本 1.3 评估 SMB 性能，配置如下： ◦ 测试工作负载：FSCT 工具提供的 HomeFolder 场景 ◦ 测试持续时间：600 秒 ◦ 域控制器 & FSCT 控制器：Windows Server 2022 ◦ FSCT 客户端：8 × Windows 10 机器 ◦ SMB 功能：启用目录租赁

帐户和共享文件夹

最大本地使用者账号数	512
最大本地群组数	256
最大共享文件夹数	128
最大共享文件夹同步任务	4

Hybrid Share

Hybrid Share 文件夹数量上限	10
----------------------	----

Hyper Backup

文件夹和套件备份	v
----------	---

全系统备份	v
-------	---

备注	全系统备份需要 DSM 7.2 或以上版本。
----	------------------------

High Availability

Synology High Availability	v
----------------------------	---

日志中心

每秒日志接收数	800
---------	-----

虚拟化支持

VMware ESXi 6.5 and VAAI	v
--------------------------	---

Windows Server 2016	v
---------------------	---

Windows Server 2019	v
---------------------	---

Citrix Ready	v
--------------	---

OpenStack	v
-----------	---

通用规格

支持的协议	SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV
支持的浏览器	• Chrome • Firefox • Edge • Safari
支持的语言	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文
备注	有关支持的浏览器版本的更多详细信息，请查看 DSM 技术规范 。

附加套件 [查看套件列表](#)

Central Management System

v

Synology Chat

v

Download Station

最大下载任务数	80
---------	----

SAN Manager

最大 iSCSI Target 数	2
最大 LUN 数	2
LUN Clone/Snapshot, Windows 卸除数据传输 (ODX)	v

Synology MailPlus / MailPlus Server

免费电子邮件帐户数	5 (如需更多账户，需购买许可证)
用户数量上限	10
备注	• 建议的用户数量上限基于以下工作负载：20%的用户拥有 20,000 项的邮箱，随机执行操作并每天接收 240 封电子邮件，80% 的用户每天接收 20 封电子邮件。 了解更多 • 支持 SSD 的机种为使用单一 SSD 储存空间进行测试。 • 具有可扩展内存的型号以其支持的内存上限进行测试。 了解更多关于内存要求的信息。 • 在高可用模式下运行将产生额外的负担。 • 评估期间启用的功能：反垃圾邮件、反病毒、DNSBL、灰名单、内容扫描和全文搜索（英语）。

Media Server

DLNA 兼容	v
---------	---

Synology Photos

人脸识别	v
主题识别	v
备注	如需使用主题识别功能，请将系统内存容量升级至 4 GB 或以上。

Snapshot Replication

单一共享文件夹最大支持之快照数量	128
系统快照数量上限	256

Surveillance Station

默认许可证数量	2 (如需更多摄像机, 需购买许可证)
建议的网络摄像机数量上限和总 FPS (H.264)	• 1080p: 25 路, 600 FPS • 3M: 25 路, 350 FPS • 5M: 20 路, 250 FPS • 4K: 12 路, 120 FPS
建议的网络摄像机数量上限和总 FPS (H.265)	• 1080p: 25 路, 750 FPS • 3M: 25 路, 450 FPS • 5M: 25 路, 250 FPS • 4K: 20 路, 200 FPS
备注	• 性能数据是在设备完全填充硬盘, 并采用其默认内存配置和连续录制设置的情况下进行测试所获取的。实际系统功能可能会因配置、硬盘性能、启用的功能以及是否存在其他工作负载而有所不同。 • 使用 NVR 选择器 可以根据您的要求快速找到合适的机型。 • 可同时观看的串流数量是建议摄影机数量上限的两倍。例如, 若某型号在 H.264、1080p 下建议的摄影机上限数量为 10, 则该型号可同时支持多达 20 个相同规格的串流。

Synology Drive

用户数量上限	5
托管文件数量上限	100,000（适用于由 Synology Drive 索引或托管的文件。对于通过其他标准协议的文件访问，请参阅上面的文件服务部分）
备注	- 建议的用户数量上限基于以下工作负载：20%的用户随机执行文件操作（上传、下载、移动和删除），80%的用户已登录但处于空闲状态。了解更多 - 支持 SSD 的机种为使用单一 SSD 储存空间进行测试。 - 可扩展内存的机种是以安装至支持容量上限进行测试。 - 高于以上建议数量不会导致应用程序停止操作，但可能导致响应时间较长。 - 在上述测试中使用了 Btrfs 文件系统和未加密的共享文件夹。

Synology Office

用户数量上限	5
备注	- 建议的用户数量上限基于以下工作负载：20%的用户以平均 30秒的间隔执行随机操作，80%的用户已登录并查看文件。了解更多 - 支持 SSD 的机种为使用单一 SSD 储存空间进行测试。 - 可扩展内存的机种是以安装至支持容量上限进行测试。 - 客户端效能可能会影响最大同时编辑使用者数。客户端测试计算机规格：Intel Core i3-3220 / 8GB 内存

Virtual Machine Manager

建议的虚拟机器数量	2 (查看更多内容)
建议的 Virtual DSM 数量 (须购买授权)	2 (含 1 组免费授权)
备注	规格因系统配置和内存大小而异。

VPN Server

最大联机数	4
-------	---