

产品规格

DX1222



硬件

适用机种	
支持跨不同设备创建存储空间	<ul style="list-style-type: none">• 22 系列 : DS3622xs+, DS2422+
备注	建议于同一台而非跨 NAS 或扩充装置上建立储存空间以强化系统效能。
存储	
磁盘槽数量	12
兼容磁盘类型* (见所有支持磁盘)	<ul style="list-style-type: none">• 3.5" SATA HDD• 2.5" SATA HDD• 2.5" SATA SSD
磁盘热插拔支持*	v
使用 Synology DSM 管理 RAID	v
备注	Synology 仅保证 兼容性列表 中所列 Synology 硬盘的完整功能、可靠性和性能。使用未验证兼容性的组件，可能会限制某些功能，并导致数据丢失和系统不稳定。
外接端口	
扩充端口	1
外观	
大小 (高 X 宽 X 深)	270 mm x 300 mm x 340 mm
重量	9.02 公斤
电源	
电源自动恢复	与 Synology DiskStation 同步
电源供应器 / 变压器	550 W
AC 输入电压	100V to 240V AC
电流频率	50/60 Hz, 单频

电源消耗功率	57.71 W (存取) 16.25 W (硬盘休眠)
英热单位	194.96 BTU/hr (存取) 55.48 BTU/hr (硬盘休眠)
备注	功耗是在满载 Western Digital 1TB WD10EFRX 硬盘的情况下测量而得。

温度

工作温度	0°C 至 40°C (32°F 至 104°F)
存储温度	-20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F)
相对湿度	5% 至 95% RH

其他项目

系统风扇	120 mm x 120 mm x 2 pcs
可更换系统风扇	v
噪音值*	24.6 dB(A)
备注	噪音级别测试环境：满载，Seagate ST2000VN000 硬盘处于闲置状态。两个 G.R.A.S.Type 40AE 麦克风，分别架设在距离 Synology 扩充设备前后各 1 米处。背景噪音：16.49-17.51 dB(A)；温度：24.25-25.75°C；湿度：58.2-61.8%。

认证

- UL
- FCC
- CE
- BSMI
- UKCA
- EAC
- VCCI
- RCM
- KC

保修

5 年

备注

保修期从购买收据上注明的购买日期开始。[\(查看更多内容\)](#)

环境与包装

环境

符合 RoHS 标准

包装内容

- 主机 X 1
- 配件包 X 1
- 电源线 X 1
- Expansion Cable: MiniSAS-HD X 1
- 快速安装指南 X 1

选购配件

- 3.5" SATA HDD: [HAT5300/HAT3300](#)
- Enterprise 系列 2.5 英寸 SATA SSD : [SAT5200 系列](#)