

产品规格

FS1018



硬件规格

处理器	
处理器型号	Intel Pentium D1508
处理器架构	64-bit
处理器频率	2-core 2.2 (基本频率) / 2.6 (睿频频率) GHz
硬件加密引擎 (AES-NI)	v
内存	
系统内存	8 GB DDR4 ECC SODIMM
预安装内存模块	8 GB (8 GB x 1)
内存 插槽总数	2
内存容量上限	32 GB (16 GB x 2)
备注	<ul style="list-style-type: none">• 请选择 Synology 内存模块以获得更好的兼容性和可靠性。如在内存扩充时使用了非 Synology 内存模块，Synology 将不会提供全面的产品保证或技术支持。• 有关建议内存配置的更多信息，请访问此处。• Synology 保留根据供应商产品供货情况，更换相同或更高频率内存模块的权利。其兼容性和稳定性都经过相同严格的测试检验，请用户放心使用。
存储设备	
磁盘槽数量	12
安装扩充设备之最大磁盘槽数量	36 (DX1215 x 2)
兼容磁盘类型* (见所有支持磁盘)	2.5" SATA SSD
最大单一储存空间容量*	<ul style="list-style-type: none">• 200 TB (需 32 GB 内存, 仅支持 RAID 5 或 RAID 6 群组)• 108 TB
磁盘热插拔支持	v

备注	<ul style="list-style-type: none"> “兼容的硬盘类型”表示硬盘经过测试，与 Synology 产品兼容。此术语不表示每个硬盘插槽的最大连接速度。 每个内部存储空间（可能由多个硬盘组成）可扩充到多达 108TB（内存小于 32GB）或 200TB（内存等于或大于 32GB）。
外接端口	
RJ-45 1GbE 网络埠	4 (支持 Link Aggregation / 故障移转)
USB 3.0 端口	3
扩充端口	2
PCIe	
PCIe 扩充	1 x Gen3 x8 slot (x8 link)
文件系统	
内部磁盘	<ul style="list-style-type: none"> Btrfs EXT4
外接磁盘	<ul style="list-style-type: none"> Btrfs EXT4 EXT3 FAT NTFS HFS+ exFAT*
备注	exFAT Access 需从套件中心另行购买。
外观	
大小 (高 X 宽 X 深)	166 mm x 282 mm x 243 mm
重量	5.2 公斤
其他项目	
系统风扇	92 mm x 92 mm x 2 pcs

风扇模式	<ul style="list-style-type: none"> • 最快模式 • 低温模式 • 静音模式
可更换系统风扇	v
可调整前面板上的 LED 指示灯亮度	v
电源自动恢复	v
噪音值*	28.1 dB(A)
定时开/关机	v
网络唤醒	v
电源供应器 / 变压器	250 W
双电源供应	-
AC 输入电压	100 V 至 240 V AC
电流频率	50/60 Hz, 单频
电源消耗功率*	107.92 W (存取) 48.36 W (硬盘休眠)
英热单位	368.45 BTU/hr (存取) 165.12 BTU/hr (硬盘休眠)
备注	<ul style="list-style-type: none"> • 功耗是在满载 Western Digital 1TB WD10JFCX 硬盘的情况下测量而得。 • 噪音级别测试环境：满载，WD 1TB WD10JFCX 硬盘处于闲置状态。两个 G.R.A.S.Type 40AE 麦克风，分别架设在距离 Synology NAS 前后各 1 米处。背景噪音：17.2 dB(A)；温度：23.6°C；湿度：58.2%。
温度	
工作温度	5°C 至 40°C (40°F 至 104°F)
存储温度	-20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F)
相对湿度	5% 至 95% RH

认证机构

- FCC
- CE
- BSMI
- EAC
- KC
- VCCI
- RCM

保修

5 年

备注

保修期从购买收据上注明的购买日期开始。 ([查看更多内容](#))

环境

符合 RoHS 标准

包装内容物

- 主机 X 1
- 配件包 X 1
- 电源线 X 1
- RJ-45 网络线 X 2
- 快速安装指南 X 1

选购配件

- DDR4 ECC SODIMM: [D4ECSO-2666-16G](#)
- 扩充设备 : [DX1215](#)
- M.2 SSD 适配器卡: [M2D18](#)
- 10GbE 网卡: [E10G18-T2/E10G18-T1/E10G17-F2](#)
- VisualStation: [VS960HD/VS360HD](#)
- 监控装置授权

备注

所有内存模块都会按 CPU 制造商指定的频率上限运行。

软件规格

DSM 产品规格

存储空间管理

最大存储空间数	1,024
SSD 读取/写入快取 (White Paper)	v
SSD TRIM	v
RAID Group	v
支持 RAID 磁盘阵列类型	<ul style="list-style-type: none">• RAID F1• Basic• JBOD• RAID 0• RAID 1• RAID 5• RAID 6• RAID 10
RAID 组态迁移	<ul style="list-style-type: none">• Basic to RAID 1• Basic to RAID 5• RAID 1 to RAID 5• RAID 5 to RAID 6
可使用较大硬盘扩充存储空间	<ul style="list-style-type: none">• RAID F1• RAID 1• RAID 5• RAID 6• RAID 10
新增硬盘扩充存储空间	<ul style="list-style-type: none">• RAID F1• JBOD• RAID 5• RAID 6
Global Hot Spare 支持 RAID 类型	<ul style="list-style-type: none">• RAID F1• RAID 1• RAID 5• RAID 6• RAID 10

文件服务

文件协议	CIFS/AFP/NFS/FTP/WebDAV
最大同时 CIFS/AFP/FTP 联机数	2,000
最大同时 CIFS/AFP/FTP 联机数 (搭载扩展内存)	8,000
Windows 访问控制列表 (ACL) 整合	v
NFS Kerberos 认证	v

帐户和共享文件夹

最大本地使用者账号数	16,000
最大本地群组数	512
最大共享文件夹数	512
最大共享文件夹同步任务	32

High Availability

Synology High Availability	v
----------------------------	---

日志中心

每秒日志接收数	3,000
---------	-------

虚拟化支持

VMware vSphere 6 with VAAI	v
Windows Server 2012	v
Windows Server 2012 R2	v
Windows Server 2016	v
Windows Server 2019	v
Citrix Ready	v

OpenStack	v
通用规格	
网络协议	SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV
支持的浏览器	<ul style="list-style-type: none"> • Google Chrome • Firefox • Microsoft Edge • Internet Explorer 10 或以上版本 • Safari 10 或以上版本 • Safari (iOS 10 或以上版本) • Google Chrome (Android 6.0 或以上版本)
支持的语言	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

附加套件 [查看套件列表](#)

Antivirus by McAfee (Trial)	
v	
Central Management System	
v	
Synology Chat	
最大用户数	3,000
备注	<ul style="list-style-type: none"> • 最大同时 HTTP 连接数于测试 Synology Chat 时已调整至最大值。 • 达最大用户数时，CPU 和内存 使用率皆低于 80%。 • 对于测试的带可扩展内存型号，已安装最大数量的 RAM。
Cloud Station Server	
建议托管文件数量	1,000,000
建议可同时同步的客户端数量	550 (当达到建议托管文件数量时，可以保持的连接数量)

备注	<ul style="list-style-type: none"> • 设备同时连接的数量上限是指同时可保持连接的设备数量上限。 • 最大承载档案数量代表于 Cloud Station Server 服务中可索引及乘载的最大档案数量。测试时未搭载扩展内存。 • 在上述测试中使用了未加密的共享文件夹。
----	--

Document Viewer

v

Download Station

最大下载任务数	80
---------	----

exFAT Access (选购)

v

iSCSI Manager

最大 iSCSI Target 数	256
最大 iSCSI LUN 数	512
iSCSI LUN Clone/Snapshot, Windows 卸除数据传输 (ODX)	v

Synology MailPlus / MailPlus Server

免费电子邮件帐户数	5 (想拥有更多的电子邮件帐户须额外购买授权)
最大同时上线人数	200
服务器性能上限	1,840,000 个电子邮件/每天, 约 56GB

备注	<ul style="list-style-type: none"> • 达最大用户数时，CPU 和内存使用率皆低于 80%。 • 对于测试的带可扩展内存型号，已安装最大数量的 RAM。 • 在已安装 2 SSD 设备的 5 颗硬盘 (及以上) NAS 型号上已启用读写 SSD 缓存。 • 邮件系统的性能在 high-availability 中将略有下降，原因是两台服务器之间的数据同步。 • 在所有上述测试中以下都启用了这些功能：防垃圾邮件、杀毒、DNSBL、灰名单、内容扫描、全文搜索 (仅适用于英文)。
----	---

Media Server

DLNA 兼容

v

Moments

人脸识别

v

主题识别

v

自动校色与旋转

v

Moments 严选

v

PetaSpace

v

Snapshot Replication

单一共享文件夹最大支持之快照数量

1,024

系统快照数量上限

65,536

Surveillance Station

最大摄像机支持路数 (须安装摄像机授权)

75 (含 2 组免费授权) (查看相容网络摄像机)

每秒讯框 (FPS) (H.264)

2250 FPS @ 720p (1280×720)
1050 FPS @ 1080p (1920×1080)
600 FPS @ 3M (2048×1536)
450 FPS @ 5M (2591×1944)
320 FPS @ 4K (3840×2160)

每秒讯框 (FPS) (H.265)

2250 FPS @ 720p (1280×720)
2250 FPS @ 1080p (1920×1080)
1125 FPS @ 3M (2048×1536)
600 FPS @ 5M (2591×1944)
500 FPS @ 4K (3840×2160)

每秒讯框 (FPS) (MJPEG)

600 FPS @ 720p (1280×720)
360 FPS @ 1080p (1920×1080)
240 FPS @ 3M (2048×1536)
192 FPS @ 5M (2591×1944)

备注	<ul style="list-style-type: none"> • Surveillance Station 测试时使用 Axis 摄像机；录像排程为连续录像；使用 Surveillance Station 作为实时视频来源；动作侦测来源设置为摄像机；实时视频与录像使用同一组图像串流。 • 频道数量上限还包括安装在 Virtual DSM 上的设备。 • 同时运行的其他服务（例如，Archive Vault 执行的归档任务）可能会影响总 FPS。
Synology Drive	
建议托管文件数量	1,000,000（适用于由 Synology Drive 索引或托管的文件。对于通过其他标准协议的文件访问，请参阅上面的文件服务部分）
建议可同时同步的客户端数量	550（当达到建议托管文件数量时，可以保持的连接数量）
备注	<ul style="list-style-type: none"> • 高于以上建议数量不会导致应用程序停止操作，但可能导致响应时间较长。 • 对于测试的带可扩展内存型号，已安装最大数量的 RAM。 • 在上述测试中使用了 Btrfs 文件系统和未加密的共享文件夹。
Synology Office	
最大用户数	2,900
备注	<ul style="list-style-type: none"> • 打开多个文件进行测试，并且每个文件由 30 个用户同时编辑。 • 达最大用户数时，CPU 和内存使用率皆低于 80%。 • 对于测试的带可扩展内存型号，已安装最大数量的 RAM。 • 客户端效能可能会影响最大同时编辑使用者数。客户端测试计算机规格：Intel Core i3-3220 / 8GB 内存
Video Station	
视频转码	群组 1 - 类型 1 (查看更多内容)
可支持转档路数上限	1 路, 30 FPS @ 1080p(1920×1080), H.264 (AVC)/MPEG-4 Part 2 (XVID, DIVX5)/MPEG-2/VC-1
Virtual Machine Manager	
建议的虚拟机器数量	4 (查看更多内容)
建议的 Virtual DSM 数量 (须购买授权)	4 (含 1 组免费授权)

备注

规格因系统配置和内存大小而异。

VPN Server

最大联机数

40